

INTRAC



UAB „INTRAC Lietuva“

Ušos g. 2
LT-02121 Vilnius
+370 5 2132248

Kauno padalinys

Sandraugos g. 36
LT-52100 Kaunas
+370 37 488394

Klaipėdos padalinys

Liepų g. 68A
LT-92100 Klaipėda
+370 46 254580

Panevėžio padalinys

Pramonės g. 12
LT-35291 Panevėžys
+370 45 509319

www.intrac.lt

info@intrac.lt

Krautuvai

EKSKAVATORINIAI KRAUTUVAI

Ekskavatoriniai krautuvai CASE pasaulyje yra Nr.1. Jie siejami su aukšta kokybe, ergonomiška kabina ir lengva prieiga prie mazgų priežiūros metu. Mūsų pardavimo personalas padės išsirinkti tinkamiausią techninį sprendimą, kuris atitiktų Jūsų konkrečius reikalavimus.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maks. kasimo gylis (m)	Priekinio kaušo tūris (m³)
580 SV	FPT F5C	84 / 112	8 050	5.43	1.00
590 SV	FPT F5C	89 / 119	8 120	5.88	1.15
695 SV	FPT F5C	89 / 119	8 840	5.81	1.15

MINI KRAUTUVAI IR KOMPAKTIŠKI VIKŠRINIAI KRAUTUVAI

Šiuolaikinės technologijos ir dizainas yra būdingi slystamojo valdymo krautuvams CASE. Krautuvai su slystamuoju valdymu užtikrina našumą, greitį, komfortą ir puikų manevringumą. CASE mini krautuvų pagalbinės įrangos sąraše galite rasti įvairių šios mašinos pritaikymo galimybes išplečiančių padargų.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Kėlimo galia (kg)
SR 175B	PERKINS 404J-E22TA	50 / 67	2 842	790
SV 185B	PERKINS 404J-E22TA	45 / 60	2 980	840
SR 210B	FPT F5H	55 / 74	3 160	955
SR 240B	FPT F5H	55 / 74	3 350	1 088
SR 270B	FPT F5H	67 / 90	3 681	1 225
SV 280B	FPT F5H	55 / 74	3 670	1 270
SV 340B	FPT F5H	67 / 90	4 136	1 545
TR 270B	FPT F5H	55 / 74	3 750	1 225
TR 310B	FPT F5H	55 / 74	4 027	1 406
TR 340B	FPT F5H	67 / 90	4 536	1 542
TV 370B	FPT F5H	55 / 74	4 370	1 682
TV 450B	FPT F5H	67 / 90	4 823	2 045

KOMPAKTIŠKI RATINIAI KRAUTUVAI

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Kaušo tūris (m³)
21F	FPT F5H	43 / 58	4 570	0.7–1.0
121F	FPT F5H	48 / 64	5 423	0.8–1.1
221F	FPT F5H	55 / 74	5 694	0.9–1.2
321F	FPT F5H	55 / 74	6 195	1.0–1.3

FRONTALINIAI RATINIAI KRAUTUVAI

CASE G serijos frontaliniai krautuvai garantuoja didesnę pelningumą ir darbo našumą, bet mažesnę degalų sunaudojimą ir eksploatacines išlaidas. Šie krautuvai taip pat užtikrina aukštą operatoriaus komforto lygį.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Kaušo tūris (m³)
521 G	FPT N45	106 / 142	11 190	2.1
621 G	FPT N67	128 / 172	12 980	2.4
721 G	FPT N67	145 / 195	14 970	3.1
821 G	FPT N67	172 / 230	18 440	3.5
921 G	FPT N67	190 / 255	20 770	4.0
1021 G	FPT Cursor 9	239 / 320	25 760	4.8
1121 G	FPT Cursor 9	259 / 347	28 170	5.5



Statybinės technikos pardavimų
vadovas

Mindaugas Juknius
+370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų
vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
+370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų
vadybininkas

Deividas Buslius
+370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų
vadybininkas

Ignas Ruškys
+370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt

Ekskavatoriai

MINI / MIDI EKSNAVATORIAI

Mini ekskavatoriai CASE yra labai vertinami statybos ir kraštovaizdžio bendrovių vadovų, taip pat kitų technikos vartotojų. Jie efektyvūs, kompaktiški, lengvi transportuoti. CASE mini ekskavatoriai suteikia galimybę dirbti sklandžiai ir tiksliai. Kaip aukštos klasės ekskavatoriais, jais galima imtis dirbti beveik bet kokią darbą.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maksimalus siekis (m)	Kasimo gylis (m)	Kaušas (m³)
CX 17C	Kubota D902	12 / 16.8	1 770	4.03	2.35	0.05
CX 19C	Kubota D902	12 / 16.8	1 905	4.11	2.40	0.06
CX 26C	Kubota D1305	18.5 / 24.8	2 650	4.68	2.64	0.06
CX 30C	Kubota D1305	18.5 / 24.8	3 005	4.68	2.72	0.08
CX 37C	Yanmar 3TNV88F	18.2 / 24.4	3 760	5.60	3.44	0.11
CX 57C	Yanmar 4TNV98C	49.9 / 66.9	5 500	6.4	4.06	0.16
CX 60C	Yanmar 4TNV98C	48.3 / 64.7	5 900	6.48	3.99	0.16
CX 85D	Yanmar 4TNV98CT	50.7 / 68.2	8 490	6.89	4.63	0.28
CX 90D	Yanmar 4TNV98CT	50.7 / 68.2	8 630	5.59	4.67	0.3

VIKŠRINIAI EKSNAVATORIAI

CASE siūlo platų vikšrinių ekskavatorių pasirinkimą nuo 12 iki 80 tonų. CX modeliai komplektuojami su elektronine variklio valdymo sistema, kuri nustato variklio sukįs priklausomai nuo reikiamo darbo krūvio. CASE ekskavatoriai pasižymi greičiu, puikia keliama galia ir maksimaliu tikslumu. Daugelis CASE vikšrinių ekskavatorių gaminami Japonijoje.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maksimalus siekis (m)	Kasimo gylis (m)	Kaušas (m³)
CX130D	Isuzu AR-4JJ1X	78.5 / 105	13 400	8.77	6.05	0.51
CX130C LR	Isuzu AR-4JJ1X	74.9 / 100	15 100	13.1	10.13	0.51
CX145D SR	Isuzu VD-4JJ1X	78.5 / 105	14 800	8.74	6.01	0.55
CX160D	Isuzu AR-4JJ1X	86 / 115	17 400	9.38	6.49	0.6
CX180D	Isuzu AR-4JJ1X	86 / 115	18 500	9.38	6.49	0.8
CX210D	Isuzu AR-4JJ1X	124 / 166	21 500	9.90	6.65	1.2
CX210D LR	Isuzu AR-4HK1X	124 / 166	22 900	15.49	12.01	1.0
CX240D	Isuzu AR-4JJ1X	124 / 166	22 600	9.90	6.59	1.3
CX245D SR	Isuzu VD-4HK1X	124 / 166	26 000	9.85	6.65	1.4
CX250D	Isuzu AQ-4HK1X	140 / 188	25 400	10.8	7.40	1.5
CX250D LR	Isuzu AQ-4HK1X	140 / 188	28 100	18.32	14.56	1.2
CX300D	Isuzu AQ-6HK1X	161 / 216	30 000	11.20	7.80	1.75
CX350D	Isuzu VE-6HK1X	210 / 282	35 800	11.90	8.14	2.3
CX370D	Isuzu VE-6HK1X	210 / 282	38 000	11.20	7.34	2.4
CX490D	Isuzu VE-6UZ1X	270 / 362	50 800	11.97	7.72	3
CX750D	Isuzu VE-6WG1X	382 / 512	71 600	12.78	7.87	5

Greideriai

Modelis	Variklis	Svoris (kg)	Variklio galia nuo 1 ir 3 pavaros (kW / AG)	Variklio galia nuo 4 iki 6 pavaros (kW / AG)
836C	FPT N67 NEF	12 500	102 / 138	115 / 156
836C AWD	FPT N67 NEF	12 800	102 / 138	115 / 156
856C	FPT N67 NEF	16 200	129 / 173	142 / 190
856C AWD	FPT N67 NEF	16 600	129 / 173	142 / 190



Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
+370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
+370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
+370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
+370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt

MINI / MIDI ekskavatoriai

Derindami aukščiausią efektyvumo lygį ir nepriekiašingą našumą, DOOSAN mini ekskavatoriai siūlo galingas kasimo galimybes, didelę kėlimo galią ir patogumą, net jei darbo erdvė yra riboto ploto.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maksimalus siekis (m)	Maksimalus kasimo gylis (m)	Kaušas (m³)
DX10Z	D722-EF15	7.4 / 9.9	1 176	3.145	1.82	0.04
DX17Z	D722-EF11	9.9 / 13.3	1 749	3.971	2.249	0.06
DX19	D722-EF11	9.9 / 13.3	1 900	4.257	2.565	0.065
DX27Z	D1105-EF07	15.4 / 20.6	2 705	4.931	4.814	0.063
DX35Z	D1703-M-DI-EF03	18.2 / 24.8	3 499	5.633	5.52	0.11
DX50Z	Doosan D18	36.4 / 48.8	5 438	5.945	3.48	0.16
DX55R	Doosan D18	36.4 / 48.8	5 740	6.09	3.63	0.16
DX62R-3	Yanmar 4TNV98C	44.3 / 59.4	6 250	6.525	4.115	0.175
DX63-3	Yanmar 4TNV98C	44.3 / 59.4	6 250	6.355	4.155	0.175
DX85R-3	Yanmar 4TNV98C	44.3 / 59.4	8 630	7.430	4.725	0.28



Vikšriniai ekskavatoriai

Išnaudokite visas savo darbo dienos galimybes naudodami DOOSAN vikšrinis ekskavatorius. Ši technika pasižymi ilgaamžiškumu ir aukšta kokybe, todėl teikia didžiausią pasitenkinimą.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maksimalus siekis (m)	Maksimalus kasimo gylis (m)	Kaušas (m³)
DX140LC-7	Doosan G2 D34	86 / 115	14 400	8.665	6.135	0.51
DX140LCR-7	Doosan G2 D34	86 / 115	15 600	8.665	5.985	0.51
DX160LC-7-HT	PERKINS 1204F	81.6 / 109	16 800	8.665	5.85	0.6
DX210LC-7	Doosan DL06V	124 / 166	22 300	9.535	6.270	0.92
DX225LC-7	Doosan DL06V	129 / 174	23 300	10.385	7.21	1.28
DX225LC-7 SLR	Doosan DL06V	129 / 174	23 600	15.365	11.660	1.0
DX235LC-7	Doosan DL06P	129 / 173	23 300	9.895	6.595	1.3
DX235LCR-7	Doosan DL06V	141 / 189	24 900	9.830	6.68	0.92
DX255LC-7	Doosan DL06V	141.3 / 189	26 900	10.605	7.2315	1.5
DX300LC-7	DL08V	202 / 271	32 300	11.240	7.95	1.75
DX300LC-7 SLR	DL08V	202 / 271	33 000	17.51	13.78	0.64
DX350LC-7	DL08V	213 / 290	36 900	11.940	8.295	2.3
DX380LC-7	Scania DC09	240 / 326	41 300	11.930	8.165	2.4
DX420LC-7	Scania DC13	257 / 344	44 600	11.495	7.685	3
DX490LC-7	Scania DC13	294 / 394	51 000	10.735	6.755	3.15
DX530LC-7	Scania DC13	294 / 394	53 600	19.615	15.125	3.15
DX800LC-7	Perkins 2506J	403 / 548	79 500	11.250	6.658	5.24
DX1000LC-7	Perkins 2806	469 / 629	97 000 ~ 99 500	14.275	8.795	6.8

Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
+370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
+370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
+370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
+370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt

Ratiniai ekskavatoriai

DOOSAN ratiniai ekskavatoriai pasižymi išskirtinėmis eksploatacinėmis savybėmis, stabilumu, demonstruoja puikų ratų sukibimą su žeme važiuojant net ir slidžiu reljefu arba dirbant su dideliais, sunkiais kroviniais bei padidintu degalų sunaudojimo ekonomišku, todėl yra tinkamiausi naudoti šioje aukštų kuro kainų zonoje.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Maksimalus siekis (m)	Maksimalus kasimo gylis (m)
DX57W-7	Doosan D24	42.5 / 52.3	5 800	6.4	3.795
DX100W-7	Doosan D34	75 / 100	10 700 ~ 11 100	7.82	4.245
DX140W-7	Doosan DL06V	103 / 137	15 800	8.7	5.455
DX160W-7	Doosan DL06V	103 / 137	17 000	8.7	5.455
DX165WR-7	Perkins 1204J	102 / 137	17 300	8.7	5.455
DX170W-7	Doosan DL06V	113 / 152	17 700	9.14	5.745
DX190W-7	Doosan DL06V	130 / 174	18 320	9.75	5.915
DX210W-7	Doosan DL06V	141 / 189	21 900	9.415	5.605
DX230WMH-5	DL06	129.4 / 173.5	23 700	10.00	11.675
DX250WMH-5	DL06	129.4 / 173.5	24 900	10.70	12.00

Kompaktiniai ratiniai krautuvai

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Svoris (kg)	Kaušo talpa (m³)
DL60-7	Kubota V2403-CR-TE5B	48.5 / 66	3 750	0.5
DL65-7	Kubota V2403-CR-TE5B	48.5 / 66	3 650	0.6
DL80-7	Kubota V2403-CR-TE5B	55 / 75	5 200	1.0
DL80TL-7	Kubota V2403-CR-TE5B	55 / 75	5 200	1.0

Frontaliniai krautuvai

DOOSAN frontaliniai krautuvai pasižymi išskirtine galia ir greičiu, tai leidžia su šia technika dirbti sunkiomis sąlygomis. Puiki kokybė ir ilgaamžiškumas garantuoja aukščiausią veikimo greitį.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Darbinis svoris (kg)	Kaušo talpa (m³)
DL200-7	Perkins 1204J	106 / 144	12 047	2.0
DL220-7	Doosan DL06	119 / 160	13 198	2.3
DL250-7	Doosan DL06	128 / 172	13 847	2.5
DL280-7	Doosan DL06	141 / 190	15 759	2.8
DL320-7	Doosan DL08	202 / 271	19 493	3.3
DL380-7	Doosan DL08	202 / 271	20 269	3.7
DL420-7	Scania DC13	257 / 345	23 990	4.5
DL420CVT-7	Scania DC9	240 / 326	23 990	4.5
DL480-7	Scania DC13	257 / 345	26 410	4.8
DL550-7	Scania DC13	283 / 380	33 209	5.4
DL580-7	Scania DC13	294 / 400	34 488	6.4

Šarnyriniai savivarčiai

DOOSAN šarnyriniai savivarčiai yra sukurti tarnauti ilgą laiką, lengvai valdomi bei prižiūrimi. Dėl unikalaus dizaino ir nepriekaištingo degalų sąnaudų efektyvumo jie yra tiesiog nepralenujami.

Modelis	Variklis	Variklio galia (kW / AG)	Darbinis svoris (kg)	Krovinio tūris (m³)	Krovinio maksimali masė (kg)
DA30-7	Scania DC9	276 / 375	23 100	16.8	28 000
DA45-7	Scania DC13	368 / 500	30 500	24.4	41 000



Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
+370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
+370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
+370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
+370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt

Kelių tiesimo technika

BOMAG yra vienas pagrindinių asfalto klojimo, asfalto frezavimo ir tankinimo įrangos gamintojų pasaulyje, kurio patirtis ir nuolatinis tobulėjimas garantuoja aukštos kokybės technologinius sprendimus. Susisiekite su mūsų statybinės technikos prekybos komanda ir išsirinkite Jums tinkamiausią techniką!

Grunto volai

BOMAG siūlo įvairiems žemės ir kelių tiesimo lyginimo darbams pritaikytus vieno būgno volus. D/DH mašinos yra pritaikytos biriam ir mišriam gruntui, pavyzdžiui, smėliui ar žvyru lyginti, taip pat ir birių pamatų medžiagoms lyginti.

GRUNTO VOLAI (3.3–26 t)

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 124	34	3 300 – 3 900	1 200
BW 145	55	4 800	1 426
BW 177	55	7 000	1 686
BW 211	95	11 000	2 130
BW 212	95	12 000	2 130
BW 213	95/115	13 000	2 130
BW 214	95	14 000	2 130
BW 216	115	16 000	2 130
BW 219	150	19 000	2 130
BW 226	150	26 000	2 130

VARIOCONTROL GRUNTO VOLAI

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 177 BVC	55.4	7 300	1 820
BW 213 DF BVC	115	14 600	2 130
BW 226 DH BVC	150	26 000	2 130
BW 332 DI BVC	190	32 000	2 400

Asfalto frezos

BOMAG gamykloje yra gaminamos aukštos kokybės asfalto frezos. Jos ypač tinka šių dienų technologiniams sprendimams, užtikrina komfortišką darbo aplinką operatoriams, didelį darbo našumą ir patogią kasdienę techninę priežiūrą.

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Maks. darbinis plotis (mm)
BM 500/15-2	105	7 300	500
BM 600/15-2	105	7 500	600
BM 1000/35-2	260	20 400	1 000
BM 1200/35-2	260	21 400	1 200
BM 1300/35-2	260	21 900	1 300
BM 2000/65	470	27 000	2 000
BM 2200/65	470	27 350	2 200

Asfalto tiekuvai / maišytuvai

BOMAG asfalto tiekuvai / maišytuvai užtikrina aukštą asfalto homogeniškumą ir nepertraukiamą asfalto tiekimą asfalto klotuvams.

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Našumas (t/h)	Ilgis (m)
BMF 2500S	170	20 000	4 000	9,2
BMF 2500M	170	20 500	4 000	10,26
BMF 2500S OFFSET	170	24 000	4 000	14,3



Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
 +370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
 +370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
 +370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
 +370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt



Asfalto volai

BOMAG siūlo aukštą kokybę ir ilgaamžiškumą užtikrinančius asfalto volus:

- mažos klasės (iki 5 t);
- didelės klasės (5 t ir daugiau);
- būgnais pasukamus;
- pneumovolus su guminiiais ratais.

MAŽOS KLASĖS ASFALTO VOLAI (1–5 t)

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 80 AD-5	15.1	1 550	800
BW 90 AD-5	15.1	1 600	900
BW 90 SL-5	15.1	1 350	900
BW 100 ADM-5	15.1	1 650	1 000
BW 100 SC-5	15.1	1 700	1 060
BW 100 ACM-5	15.1	1 700	1 000
BW 100 SCC-5	15.1	1 700	1 060
BW 100 AD-5	18 / 24.3	2 500	1 000
BW 100 ACM-5	18 / 24.3	2 300	1 000
BW 120 AD-5	18 / 24.3	2 700	1 200
BW 120 AC-5	18 / 24.3	2 500	1 200
BW 135 AD-5	34	4 050	1 300
BW 138 AD	34	4 500	1 380
BW 138 AC	34	4 200	1 380

DIDELĖS KLASĖS ASFALTO VOLAI (8–13 t)

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 141	55.4	6 900	1 500
BW 151	55.4	7 600	1 680
BW 154	55.4	8 300	1 680
BW 161	95	10 000	1 680
BW 190	95	12 000	2 000
BW 202	95	12 300	2 135
BW 191	105	13 500	2 000
BW 206	105	14 000	2 135

BŪGNAIS VAIRUOJAMI VOLAI (5–13 t)

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 154	55	7 100 – 8 600	1 500
BW 174	74	9 200 – 11 100	1 680

PNEUMOVOLAI (8–13 t)

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BW 11 RH-5	55.4	5 000 – 11 000	1 727
BW 28 RH	100	9 000 – 28 000	2 042

Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
 +370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
 +370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
 +370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
 +370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt

Asfalto klotuvai

BOMAG siūlo daugybę asfalto tiesimo technikos – tiek ratinės, tiek ir vikšrinės. BOMAG asfalto tiesimo įranga gaminama pagal aukščiausius Europos kokybės standartus.

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Maks. darbinis plotis (mm)
BF 200C-2	55	6 000	1 400 – 3 400
BF 300C-2	55	9 000	1 700 – 5 000
BF 300P-2	55	9 000	1 700 – 5 000
BF 600 C-3	116	21 000	1 800 – 8 000
BF 600 P-3	129	20 000	1 800 – 7 500
BF 700 C-3	129	22 000	1 800 – 9 000
BF 800C-3	140	23 000	2 550 – 10 000



Lengvoji technika

BOMAG siūlo aukščiausios kokybės lengvąją tankinimo įrangą:

- **Vibrokojos** puikiai tinka tankinti tranšėjas, vamzdynų linijas, pamatus, taip pat kloti asfaltą ir atlikti kitus darbus;
- **Vienakryptės vibroplokštės** dažniausiai naudojamos šiems darbams atlikti: grunto ir asfalto tankinimas, betono klojimas, pagrindų paruošimas;
- **Reversinės vibroplokštės** yra skirtos užtikrinti tvirtą pagrindą tarp viršutinio dirvožemio ar kito įrengto pagrindo ir apatinio sluoksnio. Tipinis reversinių vibroplokščių panaudojimas yra grioviai, vamzdynai, pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatų ir sodo aplinka;
- BOMAG mini volai ypač tinka nedideliams darbams atlikti: paruošti gruntą prieš asfalto klojimą, asfalto dangai atnaujinti.



Atliekų tankintuvai

Modelis	Variklio galia (kW)	Svoris (kg)	Darbinis plotis (mm)
BC 473 RB-5	210	26 000	3 560
BC 473 RS-5	210	26 000	3 110
BC 573 RB-5	210	29 000	3 560
BC 772 RS-5	340	37 000	3 800
BC 873 RB-5	340	41 000	5 200
BC 973 RB-5	430	48 000	4 030
BC 1173 RB-5	430	56 000	5 200



MARINI asfalto gamyklos

MARINI įranga gamina mišinius visiems pagrindiniams asfalto dangos klojimo etapams. Stacionarios, mobilios konteinerinės, transportuojamos ant ratų asfalto ir bitumo emulsijos gamyklos užtikrina geriausią kokybę ir įrangos panaudojimo lankstumą. MARINI kompleksų gamybos pajėgumai – 40-480 t/h.



Statybinės technikos pardavimų vadovas

Mindaugas Juknius
 +370 614 66590
mindaugas.juknius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Mindaugas Šlapkauskas
 +370 620 60072
mindaugas.slapkauskas@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Deividas Buslius
 +370 614 87585
deividas.buslius@intrac.lt

Statybinės technikos pardavimų vadybininkas

Ignas Ruškys
 +370 604 87750
ignas.ruskys@intrac.lt



JOHN DEERE

Miško ruošos technika

JOHN DEERE yra vienas didžiausių miško ruošos technikos gamintojų pasaulyje. Mašinos yra gaminamos Suomijoje ir apima pilną medkirtų ir medvežių gamą.

JOHN DEERE diegia pažangiausius hidraulinių sistemų, elektroninių mašinos valdymo ir sortimentų apskaitos sprendimus.

JDLink monitoringo sistema leidžia matyti pagrindinius mašinos darbinis parametrus jūsų mobiliajame telefone arba kompiuterio ekrane darbo kabinete.

MEDVEŽĖS

Medžio sortimentų išvežimui siūlomos G serijos 910, 1010, 1110, 1210, 1510 ir 1910 medvežės. Medkirtėse ir medvežėse naudojami JOHN DEERE vidaus degimo varikliai yra specialiai kuriami miško mašinoms. 135–200 kW galios varikliai puikiai pritaikyti darbui poroje su hidrostatinėmis transmisijomis bei darbine hidrauline sistema.

Modelis	Variklio galia (kW)	Keliamoji galia (kg)	Strėlės ilgis (m)	Strėlės tipas	Strėlės kėlimo momentas (kNm)	Strėlės posūkio momentas (kNm)	Variklio sukimo momentas (Nm)
910 G	118	9 000 / 10 000	CF1 9,6 / 7,2 / 8,5 / 10	CF1 / CF5	76 / 102	19 / 24	650
1010 G	131	11 000	7,2 / 8,5 / 10	CF5	102	24	730
1110 G	145	12 000	7,2 / 8,5 / 10	CF5 / CF7	102 / 125	24 / 32	865
1210 G	156	13 000	7,2 / 8,5 / 10	CF7	125	32	935
1510 G	164	15 000	7,2 / 8,5 / 10	CF7 / CF7S	125 / 143	32	978
1910 G	200	19 000	7,2 - 8,5	CF8	151	41	1 315

MEDKIRTĖS

Miško kirtimo darbams siūlomos G serijos medkirtės 1070, 1170, 1270 ir 1470. Medvežių ir medkirtų manipuliatorių valdymą palengvina ir daro efektyvesnį unikali IBC (*Intelligent Boom Control*) sistema, kontroliuojanti visas manipuliatoriaus funkcijas.

Modelis	Variklio galia (kW)	Darbinis siurblys	Strėlės siekiai (m)	Tinkamos kirtimo galvutės
1070 G	135,5	160 cc	8,6 / 10 / 10,8	H212, H423, H424
1170 G	155	190 cc	10 / 11,3	H212, H423, H424
1270 G	200	190 ir 180 cm³	8,6 / 10 / 11,7	H423, H424, H270 Series II, H480C, H425
1470 G	200	210 ir 180 cm³	8,6 / 10 / 11	H425, H480C, H270 Series II ir H219

Kirtimo galvos

„INTRAC Lietuva“ taip pat siūlo JOHN DEERE ir WARATAH kirtimo galvas, pritaikomas ne tik JOHN DEERE medkirtėms, BRACKE FOREST dirvos ruošimo frezas bei MOIPU giljotinas biokurui. Dėl detalesnės informacijos apie JOHN DEERE / WARATAH kirtimo galvų modelius, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus.

Modelis	Traukimo ritinėliai	Traukimų ritinėlių atsidarymas (mm)	Pjov. skersmuo (mm)	Svoris (kg)	Genėjimo peiliai
H 270 serija II	2	620	650	1 350	4 judantys, 1 slankus ir 1 fiksuotas
H 423	4	560	580	955	4 judantys ir 2 fiksuoti
H 424	4	640	620	1 105	4 judantys ir 2 fiksuoti
H 425	4	680	750	1 360	4 judantys ir 2 fiksuoti
H 480 C	4	680	710	1 350	4 judantys ir 2 fiksuoti

Pardavimų vadybininkė

Vilma Venckutė
+370 686 04130
vilma.venckute@intrac.lt

Šakiniai krautuvai

MANITOU gamina dyzelinius, elektrinius ir dujinius šakinius krautuvus. Krautuvai skirti darbui skirtingomis sąlygomis – sandėliuose, esant nelygiems paviršiams ir sunkioms darbo sąlygoms. Galimas platus modelių pasirinkimas nuo 1,5 iki 10 t. Šakiniai krautuvai skirti dirbti: sandėliuose (elektriniai ir dujiniai); lauke (dyzeliniai); darbui nelygiuose paviršiuose su 2 ar 4 varomaisiais ratais.

ELEKTRINIAI KRAUTUVAI

MANITOU ME serijos elektriniai šakiniai krautuvai pasižymi aukšta kokybe ir dideliu modelių pasirinkimu. Šios serijos krautuvai sukurti greitam darbui – lengvai skaitoma informacija ekrane ir lengvas valdymas. Operatorius į krautuvą lengvai ir saugiai gali įlipti per abu šonus. Krautuvo aptarnavimas lengvas ir paprastas. Gali būti trijų ar keturių ratų.

DYZELINIAI KRAUTUVAI

MI serijos šakiniai krautuvai yra sukurti ilgam ir patikimam darbui. Šie MANITOU šakiniai krautuvai pasižymi paprastumu, patikimumu, komfortu, našumu. Krautuvai garantuoja patogų operatoriaus darbą ir saugumą: valdymo rankenos yra didesnės trinties, įlipimas galimas per abi puses, įlipimo laiptelio paviršius yra neslystantis. Skirtas darbui viduje ir lauke. Keliamoji galia – nuo 2 iki 10 t.

M serijos MANITOU šakiniai krautuvai pritaikyti darbui sunkiomis sąlygomis. Šios serijos šakinis krautuvai ypač tinka tuomet, kai dirbama nelygiose vietose, nes toks krautuvai užtikrina puikų pravažumą. M serijos šakinių krautuvų keliamoji galia yra nuo 2,6 iki 5 tonų.

MSI serijos šakiniai krautuvai skirti intensyviu darbui ant tvirto paviršiaus. Pritaikomi medienos apdirbimo pramonėje, tvarkant atliekas.

MH serijos šakiniai krautuvai yra idealiai pritaikyti nelygiems paviršiams. Šios serijos kompaktiški ir galingi šakiniai krautuvai skirti darbui sunkiomis sąlygomis ir užtikrina patogų operatoriaus darbą visą dieną. Komplektuojami su priekinių ratų pavara arba visais varančiais ratais.

TMT/TMM serijos šakiniai krautuvai – praktiški ir kompaktiški. Jie montuojami ant sunkvežimio priekabos galo, gali būti paruošiami darbui vos per vieną minutę ir ypač tinka tada, kai reikia greitai pakrauti krovinius į sunkvežimį.

DUJINIAI KRAUTUVAI

MI serijos šakiniai krautuvai – paprasti, patikimi, pasižymintys komfortu ir našumu, skirti ilgam, patikimam darbui. Patogus ir saugus operatoriaus darbas: valdymo rankenos didesnės trinties, įlipimas galimas per abi puses, neslystantis įlipimo laiptelio paviršius. Keliamoji galia – nuo 1,5 iki 5 t.

Mini krautuvai

MANITOU gamina ratinius ir vikšrinius mini krautuvus, kurie pritaikyti sunkiems darbams. Erdvi kabina, galingi, ekonomiškai ir efektyvūs varikliai, Ride Control sistema, kuri leidžia amortizuoti judesius važiuojant nelygiais paviršiais ir sumažinti kraunamos medžiagos išbarstymą, greitas priedų keitimas ir platus priedų pasirinkimas leis daug darbų padaryti greičiau ir efektyviau.

Šarnyriniai krautuvai

MANITOU GROUP sukūrė naujus šarnyrinius krautuvus pagal klientų prašymus ir pastabas, atsižvelgdami į juos kūrimo proceso pradžioje. Su šarnyriniu vairavimo mechanizmu ir iki 30 km/h greičiu, šio tipo krautuvai turi puikų manevringumą ir greitą darbo ciklą, aukštą produktyvumą.

MLA serijos modeliai	Variklio galia (AG)	Maksimali kėlimo galia šakėmis (kg)	Maksimali kėlimo galia kaušu (kg)	Maksimalus kėlimo aukštis (m)
MLA 1-25 H	24.33	666	875	2.71
MLA 3-35 H	35	1 169	1 670	2.86
MLA 4-50 H	47	1 480	1 839	3.01
MLA 5-60 H-Z	60	1 547	2 190	3.16
MLA 6-65 H-Z	65	2 259	2 907	3.32
MLA 7-75 H-Z	74.30	2 741	3 378	3.47
MLA-T 516-75 H	74.30	2 732	3 535	5.03
MLA-T 533-145 V+	143	4 978	–	5.72

Kėlimo platformos

MANITOU kėlimo platformos skirtos darbui viduje ant lygaus paviršiaus, taip pat yra modeliai su padidintu pravažumu važiuokle darbui nelygiuose paviršiuose, kur sudėtingas priėjimas ir pravažiavimas.

MANITOU gamina sekančio tipo kėlimo platformas:

- žirkliniai keltuvai su dyzeliniu varikliu. Darbinis aukštis – nuo 6 iki 14 m;
- teleskopinės elektrinės platformos. Darbinis aukštis – iki 10 metrų, platformos išnešimas nuo stiebo – iki 3 m;
- alkūninio tipo teleskopinės platformos TJ ir ATJ. Darbinis aukštis – iki 26-28 m, pasiekimas nuo važiuoklės centro – iki 21,5 m;
- padidinto pravažumo dyzelinės alkūninės platformos Man'Go. Darbinis aukštis – iki 20 m, pasiekimas nuo važiuoklės centro – 12 m.



Krovos technikos pardavimų vadovas

pramonei ir statybai visoje Lietuvoje

Sigitas Ašmonas
+370 626 17721

sigitas.asmonas@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Kauno apskr., Marijampolės apskr., Šiaulių apskr. tik Radviliškio ir Pakruojos r., Tauragės apskr. tik Jurbarko r.

Mindaugas Rumpis
+370 698 46401

mindaugas.rumpis@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Šiaulių apskr. be Pakruojos ir Radviliškio r., Tauragės apskr. be Jurbarko r.

Tadas Šneideris
+370 626 06371

tadas.sneideris@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Panevėžio, Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskr.

Paulius Sviliš
+370 686 10882

paulius.svilis@intrac.lt

Teleskopiniai krautuvai

ULM SERIJA

MANITOU ULM sukurtas taip, kad jį būtų lengva naudoti ir transportuoti tarp ūkių ir nuomos kompanijų darbo vietų. MANITOU ULM (*Ultra Light Manitou*) serijos teleskopinis krautuvas sveria mažiau nei 3 tonas. Jį galima transportuoti pakrovus į 3500 kg bendros talpos priekabą. Krautuvas itin kompaktiškas: plotis – 1,49 m, o aukštis – 1,92 m. Didelė 29 cm prošvaisa. MANITOU ULM serijos krautuvai – patogi darbo mašina darbui medelynuose, aplinkos priežiūros darbams, žirgų auginimo, dažininkystės, sodininkystės ūkiuose.

MLT SERIJA

MLT serijos teleskopiniai krautuvai sukurti didžiąją dalį darbų atlikti su kaušu. Galingi varikliai, puikus matomumas, specialiai sukurti žemės ūkiui. Kompaktiška konstrukcija leidžia pravažiuoti ribotose vietose. Naujos kabinos ir papildoma garso izoliacija užtikrina ramų darbą ilgą darbo dieną. Pilnas 360° matomumas leidžia operatoriui saugiai naudoti techniką visą darbo laiką nepavargstant. Pasižymi ypač mažomis kuro sąnaudomis, kurias galima patikrinti „Manitou Reduce“ internetinėje svetainėje www.reduce.manitou.com.

MLT serijos modelis	Variklio galia (AG)	Transmisijos tipas	Maksimali kėlimo galia (kg)	Maksimalus kėlimo aukštis (m)	Maksimalus siekis į priekį (m)
MLT 625-75 H	75	Hidrostatinė	2 500	5.90	3.30
MLT 733-115 LSU	116	Mechaninė powershuttle	3 300	6.90	3.90
MLT 737-130 PS+	129	Powershift Plus	3 700	6.90	3.90
MLT 741-130 PS+	129	Powershift Plus	4 100	6.90	3.90
MLT 741-140 V+	136	CVT	4 100	6.90	3.90
MLT 841-145 PS+	141	Powershift Plus	4 100	7.60	4.45
MLT 940-140 V+	136	CVT	4 000	9	6.55
MLT 961-160 V+ L	156	M-Vario Plus	6 000	9	5.30
MLT 1041-145 PS+ L	141	Powershift Plus	4 100	9.65	6.50

MT SERIJA

MT serijos teleskopiniai krautuvai specialiai sukurti lengvam ir produktyviam darbui statybos aikštelėje. Nuolat varomi ir vairuojami visais 4 ratais, todėl jie pasižymi puikiomis pravažumo ir manevringumo savybėmis. MANITOU teleskopiniai krautuvai turi patentuotą greitą MANITOU priedų prikabinimą ir gali būti komplektuojami su šiais specialiais statybos darbams skirtais priedais: palečių šakėmis, statybiniais kaušais, kaušais-betono maišyklėmis, kėlimo kabliais, gervėmis, žmonių kėlimo platformomis ir pan.

MT serija – puikus pasirinkimas bet kokio tipo statybos ir pramonės sektoriaus darbams. Kėlimo aukštis – iki 18 m, kėlimo galios – iki 4 t.

MHT SERIJA

MHT serijos teleskopiniai krautuvai skirti sunkiems kroviniams kelti, atlaiko dideles apkrovas. Šios serijos teleskopiniai krautuvai komplektuojami su daugybe priedų, skirtų tik šio tipo mašinoms, su greito priedų keitimo sistema, tai suteikia mašinai universalumo bei platesnį panaudojimo spektrą. Turi visų ratų varančią sistemą, 3 vairavimo variantus, didelį atstumą iki dugno, kas leidžia dirbti ypač sudėtingomis sąlygomis. MHT serijos modeliuose komplektuojami 143–245 AG varikliai, o MHT 12330 maksimali kėlimo galia net 33 t.

MRT SERIJA

MRT serijos teleskopiniai krautuvai puikiai tinka statybinėms ir nuomos kompanijoms. Universalus, atstojantis kraną, puikus pagalbininkas montuojant langus, dirbant su platforma, statant tiltus ar dirbant kitus darbus. Universalumo suteikia galimybę sukurti aplink savo ašį 360°, tai leidžia operatoriui greitai ir patogiai atlikti visus darbus. Kėlimo aukštis iki 32 m ir keliamas svoris iki 7 tonų garantuoja plačias panaudojimo galimybes. Strėlė turi *Pentagon* formą, suteikiančią tvirtumą ir tuo pačiu ilgaamžiškumą. Strėlės hidrocilindrai ir hidraulinės žarnos sumontuotos strėlės viduje. Platus įvairių priedų pasirinkimas suteikia mašinai neribotas panaudojimo galimybes.

MRT serijos modelis	Variklio galia (AG)	Maksimali kėlimo galia (kg)	Maksimalus kėlimo aukštis (m)	Maksimalus siekis į priekį (m)
MRT 1845 115	116	116	18	15.20
MRT 2145 115	116	116	20.60	18
MRT 2260	156	156	21.80	18.20
MRT 2545 115	116	116	24.60	19.50
MRT 2570	173	173	24.80	20.50
MRT 2660	156	156	25.90	21.70
MRT 3060	173	173	29.90	25.70
MRT 3570 ES	211	211	34.70	28



Krovos technikos pardavimų vadovas

pramonei ir statybai
visoje Lietuvoje

Sigitas Ašmonas
+370 626 17721

sigitas.asmonas@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Kauno apsk., Marijampolės apsk., Šiaulių apsk.
tik Radviliškio ir Pakruojo r., Tauragės apsk. tik Jurbarko r.

Mindaugas Rumpis
+370 698 46401

mindaugas.rumpis@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Klaipėdos apsk., Telšių apsk., Šiaulių apsk. be
Pakruojo ir Radviliškio r., Tauragės apsk. be Jurbarko r.

Tadas Šneideris
+370 626 06371

tadas.sneideris@intrac.lt

Krovos technikos pardavimų vadybininkas

Žemės ūkiui Panevėžio, Utenos,
Vilniaus ir Alytaus apsk.

Paulius Svilis
+370 686 10882

paulius.svilis@intrac.lt

Atsarginės dalys



Alternatyvios atsarginės dalys



Priedai technikai



Serviso paslaugos

UAB „INTRAC Lietuva“ serviso tarnyba teikia garantinę ir pogarantinę priežiūrą bei inovatyvias serviso programas keturiuose dirbtuvėse – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bei dvidešimt vienoje mobiliuoje serviso stotyje.

