



TELESKOPINIAI ŠARNYRINIAI KRAUTUVAI

608T 708T



APŽVALGA

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- ▲ Certifikuota 4 rėmų ROPS/FOPS kabina
- ▲ Šildoma kabina su kondicionieriumi*
- ▲ Proporcinė pagalbinė hidraulinė sistema su vandens siurbliu ir slėgio reguliavimu
- ▲ Pavaros pedalas
- ▲ Skaitmeninis ekranas su garso ir vaizdo rodmenimis
- ▲ Diferencialo užraktas (hidrauliškai aktyvuojamas priekyje ir gale)
- ▲ Power-A-Tach® priedų tvirtinimo sistema (4-Point®, „Skid Steer“ ir „EuroStyle“)
- ▲ Teleskopinė strėlė su „Z“ formos krautuvo jungtimi su mechanine svirtimi
- ▲ Strėlės užfiksavimas pakėlus
- ▲ Trys greičiai*
- ▲ Hydraglide™ vibracijos kontrolė*
- ▲ Padidinto srauto pagalbinė hidraulika*

*Papildomos savybės

TELESKOPINIAI ŠARNYRINIAI KRAUTUVAI

608T 708T

APZVALGA

STANDARTINĖS SAVYBĖS

- ▲ Serifikuota 4 rėmų ROPS/FOPS kabina
- ▲ Proporcinė pagalbinė hidraulinė sistema su vandens siurbliu ir slėgio reguliavimu
- ▲ Hidrostatinė 2 greičių pavarų dėžė
- ▲ Strėlės užfiksavimas pakėlus
- ▲ Pavaros pedalas
- ▲ Elektroninis rankinis akceleratorius
- ▲ Skaitmeninis ekranas su garso ir vaizdo rodmenimis
- ▲ Vairo kolonolė su pasukimo ir ilginimo reguliavimu
- ▲ Puodelio laikiklis
- ▲ Diferencialo užraktas (hidrauliškai aktyvuojamas priekyje ir gale)
- ▲ Reguluojamas priekinis rėmas
- ▲ Guminis kilimėlis
- ▲ Power-A-Tach® priedų tvirtinimo sistema („EuroStyle“, „4-Point“ ir „Skid Steer“)
- ▲ Reguluojama rankos atrama
- ▲ Septynių padėčių reguliuojama sėdynė
- ▲ 12 voltų elektros lizdas rankos atramoje
- ▲ Teleskopinė strėlė su „Z“ formos krautuvo jungtimi su mechanine svirtimi
- ▲ Daugiafunkcinė vairalazdė
- ▲ Pakeliamas/pasukamas elektrinis blokavimo jungiklis
- ▲ Galiniai atbulinės eigos ir stabdžių žibintai
- ▲ Pagrindinis elektrinis išjungimo jungiklis
- ▲ Šarnyro stabilizatorius (atitinka SAEJ276)
- ▲ Garso signalas
- ▲ Šoniniai veidrodėliai
- ▲ Priekiniai, galiniai ir papildomi žibintai

PAPILDOMOS SAVYBĖS

- ▲ 4 rėmų kabina su priekiniais ir galiniais langais
- ▲ Šildoma kabina
- ▲ Šildoma kabina su kondicionieriumi
- ▲ Trys greičiai - 608T 11 / 20 / 30 km/h
708T 8 / 20 / 30 km/h
- ▲ Septynių padėčių reguliuojama pneumatinė sėdynė su ar be įsiūtų pagalvėlių
- ▲ LED lempos
- ▲ Greičio kontrolė
- ▲ Atbulinės eigos signalas
- ▲ Hydraglide™ vibracijų kontrolė
- ▲ Pagalbinė galinė hidraulika
- ▲ Papildoma pagalbinė priekinė hidraulika
- ▲ Padidinto srauto pagalbinė hidraulika
- ▲ Radijas (laisvų rankų įranga)
- ▲ Besisukantis švyturėlis
- ▲ Užrakinama įrankių dėžė
- ▲ Variklio šildytuvas
- ▲ Priekinis ir galinis 12 voltų elektrinis priedas
- ▲ Valstybinių numerių laikiklis
- ▲ Elektrinis 14 jungčių pritvirtinamas valdymo pultas su jungikliais
- ▲ Galinis kablų - prikabinamoji aša ir kablų
- ▲ 75 mm saugos diržas

SPECIFIKACIJOS

		608T	708T
MATMENYS	Aukštis iki kabinos viršaus / ROPS	2467 mm	2476 mm
	Plotis su padangomis	1645 mm	1957 mm
	Ilgis su kaušu ant žemės	5433 mm	5730 mm
	Gabenamas ilgis - be kaušo	4615 mm	4927 mm
	Kaušo šarnyro kaiščio aukštis sulenkus	3470 mm	3911 mm
	Kaušo šarnyro kaiščio aukštis ištiesus	4275 mm	5036 mm
	Didžiausias išmetimo kampas pilnai ištiesus	45°	45°
	Apsisukimo spindulys	3840 mm	4030 mm
	Šarnyro kampas nuo centro	40°	40°
	GALIMYBĖS	Statinė virtimo apkrova sulenkus kaušą	3012 kg
Statinė virtimo apkrova ištiesus kaušą		1727 kg	1846 kg
Kaušo kėlimo jėga		4990 kg	4990 kg
Pakeliamas svoris		4745 kg	5543 kg
VARIKLIS	Variklio gamintojas	Yanmar	Deutz
	Modelis / cilindrų skaičius	4TNV98CT / 4	TD 3.6 L / 4
	Bendroji galia @ 2300 rpm	49 kW	55 kW
	Poslinkis	3.3 L	3.6 L
HIDRAULIKA	Darbinės hidraulinės sistemos srautas	70 L/min	70 L/min
	Darbinės hidraulinės sistemos slėgis	420 bar	380 bar
	Darbinio hidraulinio rezervuaro talpa (L)	73.7 L	73.7 L
KITA	Važiavimo greitis	11/20 km/h	8/20 km/h
	Baterija	12 V	12 V
	Kuro tanko talpa	77 L	115 L
	Padangos	405 / 70 20	405 / 70 20

SPECIFIKACIJOS YRA PRELIMINARIOS

„Mustang“ pasilieka teisę gerinti ar keisti savybes ir specifikacijas bet kuriuo metu be įspėjimo ar atsakomybės.

„Mustang“ primena naudotojams perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją prieš naudojant bet kokią įrangą. Taip pat įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai ir uždangos yra vietoje bei tinkamai veikia.

MUSTANG
eu.mustangmfg.com

Find us on
Facebook
MUSTANG MFG.

MANITOU GROUP
430 rue d'Aubinière - F- 44150 - ANCENIS, Tel: +33 240091011